

## MEMBRANA PAROIZOLACYJNA EKOVILLA SMART X PRO

### INFORMACJE O PRODUKCIE

Ekovilla Smart X Pro to wzmocniona siatką membrana paroizolacyjna o zmiennym oporze pary wodnej. Właściwości te zmniejszą ryzyko kondensacji wilgoci wewnątrz konstrukcji i poprawiają jej właściwości użytkowe, zwiększając odporność na uszkodzenia konstrukcji w porównaniu z konwencjonalnymi tworzywami paroizolacyjnymi.

### ZASTOSOWANIE

Smart X Pro stosuje się jako wewnętrzną barierę powietrzno-parową ścian, sufitów i podłóg izolowanych włóknistym materiałem izolacyjnym. Została specjalnie zaprojektowana do stosowania w miejscach, w których wymagana jest wysoka wytrzymałość i ograniczone wydłużenie (konstrukcje szkieletowe, skosy poddaszy).

### INSTALACJA

Instalacja Smart X Pro jest szybka i łatwa. Dzięki wzmocnieniu siatkowemu, jest wytrzymała i odporna na rozrywanie. Ponadto przezroczystość tkaniny ułatwia mocowanie do elementów szkieletu drewnianego.

Membranę mocuje się poprzez zszycie w odstępach 200 mm. Połączenia zachodzą na siebie na głębokość 100-200 mm, a trwałość połączeń zapewnia taśma uszczelniająca Ekovilla X



### ZALETY

- Wzmocniona siatką
- Zmienny współczynnik SD
- Przezroczysta
- Lekka
- Odporna na rozrywanie

### SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

Waga	100 g/m <sup>2</sup>
Przepuszczalność pary wodnej SD	13 m
Zmienna przepuszczalność pary wodnej SD	0,4-35 m
Odporność na przesiąkania wody	W1
Odporność ogniowa	E
Wytrzymałość na rozrywanie (długość/szerokość)	260/260 N
Wytrzymałość mechaniczna na rozciąganie (długość/szerokość)	340/300 N/50mm
Wydłużenie (długość/szerokość)	25/23 %

### AKCESORIA

Taśma uszczelniająca  
Ekovilla X



### PAKOWANIE

GTIN	Szerokość	Długość	Obszar	Waga	Pakiet paletowy
6419412000050	1,5 m	50m	75m <sup>2</sup>	7,5 kg	24 rolki/paleta
6419412000043	3m	50m	150m <sup>2</sup>	15 kg	24 rolki/paleta